

EOSファミリー比較一覧表



機種名	Apex Class				Gio Class		Ion		Element Class
	Eos Apex20	Eos Apex 10	Eos Apex 5	Eos Apex FP	Gio@5	Ion Xe 20	Ion Xe	Element 2	
アウトプット	24,576	24,576	24,576	24,576	4,096 or 24,576	2,048 or 12,288	2,048 or 12,288	1,024 or 6,144	
最大拡張アドレス数	153,600 (300ユニバース)	153,600 (300ユニバース)	153,600 (300ユニバース)	153,600 (300ユニバース)	76,800 (150ユニバース)	24,576 (24ユニバース)	24,576 (24ユニバース)		
サイズ(幅×奥行)	1422 mm × 648 mm	1219 mm × 648 mm	864 mm × 648 mm	864 mm × 648 mm	641 mm × 667 mm	744 mm × 362 mm	497 mm × 362 mm	868 mm × 362 mm	
重量	66.68 kg	61.24 kg	44 kg	31.3kg	23.59 kg	7.35 kg	5.76 kg	7.26 kg	
内蔵ディスプレイ	27インチディスプレイ×2	23.8インチディスプレイ×2	23.8インチディスプレイ×1	エンコーダディスプレイ	18.5インチディスプレイ×1				
エンコーダディスプレイ	○	○	○						
キーパッドタッチスクリーン	○	○	○	○					
外付けディスプレイ(ディスプレイポート接続)	3台	3台	3台	3台	2台	2台	2台	2台	
フェーダー	60mm×20本の モーターフェーダー	60mm×10本の モーターフェーダー	60mm×5本の モーターフェーダー	60mm×5本の モーターフェーダー	60mm×5本の モーターフェーダー	45mm×20本の フェーダー		45mm×40本の フェーダー	
バックライト付ブレイクラスコントロールホイール	20	10	5	5					
5インチフェーダーディスプレイ	4	2	1	1					
ハプティックエンコーダー	6	6	6	6	4				
エンコーダー	ミニエンコーダ×8	ミニエンコーダ×8	ミニエンコーダ×8	ミニエンコーダ×8		エンコーダ×4	エンコーダ×4		
キーパッド	拡張EOSファミリー	拡張EOSファミリー	拡張EOSファミリー	拡張EOSファミリー	フルEOSファミリー	フルEOSファミリー	フルEOSファミリー	フルEOSファミリー	
バックライト付きキー	○	○	○	○	○	○	○		
プログラミングキー	ターゲットキー10個×5	ターゲットキー10個×4	ターゲットキー10個×2	ターゲットキー10個×1	コントロールキー				
キーボードトレイ	○	○	○	○	○				
アクセサリトレイ	○	○							
左右のバックライト	○	○	○	○					
ネットワーク	PoE++対応EtherCON ギガビットポート×4	PoE++対応EtherCON ギガビットポート×4	PoE++対応EtherCON ギガビットポート×4	PoE++対応EtherCON ギガビットポート×4	RJ45ギガビットポート×2	RJ45ギガビットポート×2	RJ45ギガビットポート×2	RJ45ギガビットポート×2	
SFP+10Gbポート	2	2	2	2					
出力	I/Oガレージスロット×4 (入出力のカスタマイズ可能)	I/Oガレージスロット×4 (入出力のカスタマイズ可能)	I/Oガレージスロット×4 (入出力のカスタマイズ可能)	I/Oガレージスロット×4 (入出力のカスタマイズ可能)	DMX/RDMポート×4	DMX/RDMポート×4	DMX/RDMポート×4	DMX/RDMポート×4	
USB-A 3.1ポート	12	12	8	8	9	5	5	5	
USB-C 3.1ポート	8	8	6	6	2	2	2	2	
個人用電子機器充電USB-A専用ポート	2	2	1	1					
Littleliteポート	2	2	1	1	1	1	1	1	
ケンジントロック	2	2	1	1	1	1	1	1	

# EOSファミリー比較一覧表



	Processor				PC/Mac processing		Wing				
	Eos Apex Processor	EOS RPU 3 ディスプレイポートモデル	Ion Xe RPU	EOS Expansion Processor	ETC Puck	ETCnomad	Programming Wing	Motorized Fader Wing 20	Motorized Fader Wing 10	Fader Wing 40	Fader Wing 20
アウトプット	24,576	4,096 or 24,576	2,048 or 12,288	12,288	1,024 or 6,144	1,024 or 6,144					
サイズ(幅×奥行)	435 mm × 345 mm	435mm × 345mm	435 mm × 345 mm	436mm×364mm	117.5mm × 110 mm	USB-Aポート必須	103×362 mm	566mm×362 mm	307mm×362 mm	566×362 mm	307×362 mm
重量	9.16 kg	10.21kg	10.21 kg	4.9kg	1.0 kg		4.5 kg	4.9 kg	2.8 kg	3.86 kg	2.27 kg
内蔵ディスプレイ	1			1							
外付けディスプレイ(ディスプレイポート接続)	3台	3台	2台	1台	2台	機器ごとの					
フェーダー								60mm×20本の モーターフェーダー	60mm×10本の モーターフェーダー	45mm×40本の フェーダー	45mm×20本の フェーダー
エンコーダー							4				
キーパッド							フルEOSファミリー				
バックライト付きキー							○				
ネットワーク	PoE++対応EtherCON ギガビットポート×2	RJ45 ギガビットポート×2	RJ45 ギガビットポート×2	RJ45 ギガビットポート×2	RJ45 ギガビットポート×2	RJ45 ギガビットポート×2					
SFP+10Gbポート	2										
出力	ether CONコネクタ×4	DMX/RDMポート×4	DMX/RDMポート×4				DMX/RDMポート×2				
USB-A 3.1ポート	4	5	5	5	3		3	2	2	2	2
USB-C 3.1ポート	4	2	2	3	2						
ケンジントンロック	1	1	1	1			1	1	1	1	1