



一般情報

5ピンXLRを二つ搭載したGadget IIはUSBによるパソコンへの接続が可能のため、ネットワークへのアクセスを必要としません。Gadget IIは、ETCnomad コントローラー搭載のWindowsまたはMacに接続して使用することにより、DMXを介したレベル出力及びRDMを介した相互通信を実行します。UpdaterAtorまたはNet3Concertソフトウェアと併用することで、RDM対応機器との通信やETC製品のアップデートを実行できます。

主な使用場所


- ・ 教会
- ・ 学校
- ・ 会館
- ・ 講演会場
- ・ ツアー公演
- ・ テクニカルルーム

特徴

- ・ 5ピンXLRメスを介したDMX/RDM接続
- ・ DMX・RDM分配
- ・ USBにて接続可能
- ・ USBの状況表示
- ・ Net3Concertソフトウェア対応
- ・ ETCnomadソフトウェア対応
- ・ UpdaterAtorソフトウェア対応

モデル

型番	品名
ETC-Gadget2	DMX/RDM 設定用ツール (ガジェット2)



仕様

機能

- ・ RDM 対応 (ANSI E1.20)
- ・ USITT DMX512 及び ANSI E1.11 DMX512-A 適合

構造

- ・ 粉体塗装仕上げ
- ・ 5 ピン XLR DMX 出力ポート x2
- ・ タイプ B USB ポート
- ・ LED による状況表示

動作環境

- ・ 使用温度: 0°~40° C
- ・ 湿度: 0% -95% 結露なきこと

電気仕様

- ・ 5v USB 電源必須
- ・ RoHS 適合 (鉛不使用)
- ・ CE 表示

外寸・寸法

製品サイズ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)
ETC-Gadget2	44	107	83

製品重量

型番	単体重量 (kg)	梱包重量 (kg)
ETC-Gadget2	0.22	0.34

GADGET II

