















ETC Wash Type 灯具比較一覧表

灯具名	Desire D40 / D40XT(防水仕様 IP66) / D40XTI(防水 & 常設仕様 IP66)					Desire Fresnel	ColorSource Fresnel V	ColorSource Fresnel V MAX	ColorSource PAR V Zoom	Color Source Par			Color Source Par jr	
機種名														
特徴	カラー6色+ホワイトLEDで、明るさと幅広いスペクトルのバランスが取れたモデル	力強いカラー出力を得意とし、様々なシーンで活躍するオールラウンドタイプ	動画配信や映画などの映像作品で「白色光」を必要とする現場に最適 ※ Studio HDのみ色温度可変			従来型白熱フレネルの長所と ETC の最新カラーミキシングを融合させた新スタンダードな LED フレネルライト	カラーソースシリーズの長所を引き継ぎ、手動ならびに DMX 操作可能なズーム機能を搭載した次世代のフレネルライト	カラーソースフレネルVの性能を更に進化させ、最高レベルの明るさと色彩で演出の幅を広げます。	手動でズーム調整可能なダイヤルを回すだけでスポットライトからウォッシュライトへと簡単に切り替えることができます。	高品質・リーズナブルなスタンダードカラータイプ	より深みのある青色の表現に特化したタイプ	明るさとシンプルな操作性を兼ね備えたバイカラータイプ	高品質・リーズナブルなスタンダードカラータイプ	より深みのある青色の表現に特化したタイプ
LED 素子	40 Lumileds LUXEON® Rebel LED		40 Lumileds LUXEON® Rebel ES White Light LED			Lumileds LUXEON® C LED	44 Lumileds LUXEON® C LED	60 Lumileds LUXEON® C LEDs	34 Lumileds LUXEON Z LEDs	40 Lumileds LUXEON® Z LED			16 Lumileds LUXEON® C LED	
内蔵 LED カラー	● Red	● Red	● Red			● Deep Red ● Red	● Red	● Red	● Red	● Red	● Red		● Red	● Red
	● Amber	● Red Orange ● Amber	○ Warm White ● Amber		○ Warm White	● Amber						○ Warm White		
	● Green	● Green	● Green/Cyan			● Lime ● Green	● Lime ● Green	● Lime ● Green	● Lime ● Green	● Lime ● Green	● Lime ● Green		● Lime ● Green	● Lime ● Green
	● Cyan	● Cyan				● Cyan								
	● Blue	● Blue	● Blue			● Blue	● Blue	● Blue	● Blue	● Blue			● Blue	
	● Indigo	● Indigo				● Indigo	● Indigo	● Indigo	● Indigo		● Indigo			● Indigo
	○ White		○ Cool White	○ Cool White								○ Cool White		
最大出力	2,593 ルーメン	2,252 ルーメン	3,194 ルーメン	4,332 ルーメン	5,023 ルーメン	6,176 ルーメン	5,330 ルーメン	9,293 ルーメン	5,780 ルーメン	3,039 ルーメン	2,429 ルーメン	5,709 ルーメン	2,290 ルーメン	2,061 ルーメン
消費電力	104W	102W	106W	105W	104W	140W	149.5W	210W	163W	107W		116.6W	72W	
色温度	2,700 ~ 6,500K		2,700 ~ 5,600K	5,600K	3,200K	1,900 ~ 10,450K	カラーミキシング可変	カラーミキシング可変	カラーミキシング可変	カラーミキシング可変		2,700 ~ 6,500K	カラーミキシング可変	
Red Shift 機能	○			×		○	○	○	○	×			×	
ズーム機能	×			×		13 - 50° (手動)	13 - 44° (DMX / 手動)	15 - 43° (DMX / 手動)	19 - 41° (手動)	×			×	
使用チャンネル数	MAX : HSI / HSIC / RGB / Studio モード 14ch (Plus7 機能 ON の場合) MIN : RGB / Studio モード 3ch (ストロボ、Plus7 機能 OFF の場合)		MAX : 3ch MIN : 1ch (ストロボ機能 OFF の場合)			MAX : Dir モード 12ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 9ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 9ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 8ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 6ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 4ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 6ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 6ch MIN : 1ch モード 1ch	MAX : Dir モード 6ch MIN : 1ch モード 1ch
レンズサイズ	7.5 in					7 in	7.5 in	7.5 in	7.5 in	7.5 in			5 in	
本体サイズ	高さ : 210mm 横幅 : 272mm 奥行 : 264mm					高さ : 299mm 横幅 : 304mm 奥行 : 356 ~ 505mm	高さ : 339mm 横幅 : 321mm 奥行 : 311mm	高さ : 339mm 横幅 : 321mm 奥行 : 311mm	高さ : 320mm 横幅 : 250mm 奥行 : 248mm	高さ : 310mm 横幅 : 203mm 奥行 : 240mm			高さ : 282mm 横幅 : 213mm 奥行 : 251mm	
本体重量	6.4kg (XTI : 6.8kg)					10.8kg	6.24kg	6.24kg	4.45kg	3.8kg			2.54kg	
ワイヤレス DMX 受信機	×					○ (Multiverse 内蔵)	○ (Multiverse 内蔵)	○ (Multiverse 内蔵)	○ (Multiverse 内蔵)	×			×	
スマホなど非接触設定 NFC 機能	×					○	○	○	○	×			×	